



Une dalle tactile 4" entièrement intégrée

Le contrôleur tactile NTM-TP4 dispose d'une dalle tactile rétroéclairée de 4 pouces avec une définition de 480x480 pixels, permettant de réaliser toutes sortes de boutons, curseurs, barres de mesure, zones numériques, etc. Elle est très fine et peut être encastrée facilement ou montée en saillie. Mais le plus étonnant est que tout est intégré dans le boîtier : 3 ports RS232 / 485, 1 port infrarouge, et un port I/O. C'est plus qu'il n'en faut en général pour la plupart des projets d'automatisation de salle. Mais grâce au port RS485, c'est en fait jusque 32 équipements qui peuvent être gérés depuis le contrôleur. La flexibilité est maximale, et le coût minimal.

Spécifications



Dalle tactile

- Panneau LCD 4"
- résolution 480x480
- couleurs 8 bits

Contrôleur

- 3 ports RS232 / RS485
- 1 port IR
- 1 port I/O digital
- 1 capteur de température

Programmation

- module de mise en page complet
 - images, textes, boutons, curseurs, indicateurs, zones numériques, horloges...
 - gestion des couleurs, polices, bordures, etc.
- multipage
- programmation directe des commandes
 - macros, répétitions
- utilisation de scripts pour réaliser des fonctions plus complexes
 - boutons on / off
 - boutons interconnectés
 - feedback
 - variables
 - tâches de fond

Alimentation

- 12v externe

Dimensions

- 86 x 86 x 33mm
- 140g

modules RS485



écran électrique



RS485 / RS232