



Matrice Mixer 4x4



La matrice mixer A4450 est un outil particulièrement performant pour gérer des installations de diffusion de petite et moyenne taille. Les quatre entrées doubles (micro/ligne) peuvent être mixées indépendamment sur chacune des quatre sorties, permettant une flexibilité totale de diffusion sur quatre zones.

Chaque zone peut être contrôlée localement à l'aide d'un écran tactile (optionnel). L'ensemble peut aussi être contrôlé depuis la console d'appel à écran tactile (optionnelle), et également par un contrôleur externe en RS232.

Comme toute la gamme Redback, les matériels sont garantis 10 ans.

Spécifications

- 4 entrées micro / ligne et aux.
- 4 sorties symétriques et asymétriques
- réglage de sensibilité des entrées (3mV-0,7v mic/line, 100mV-1v aux.)
- ajustement de volume individuel pour chaque entrée/sortie
- sélection entrées / sorties en façade par boutons
- affichage LCD des sélections et volumes
- port de contrôle RS232
- alimentation : 240V AC ou 24V DC

Contrôle

- écrans tactiles par zone et console d'appel
- boutons de sélection en façade
- DIP switches en face arrière
- RS232

Caractéristiques

- entrées : bornier symétrique et RCA
- sorties : bornier symétrique et RCA
- contrôle : 8x RJ45 pour écrans tactiles et consoles, RS232 sur RJ45
- dimensions 483 x 44 x 155mm (1U)
- poids : 2,1kg

Options

- console d'appel écran LCD7"



- écran LCD de zone 4,3" ou 7" (blanc ou noir)

